



SCHAUF

Analoge Uhren Ballwurfsicher

Im Metallgehäuse 400x400 und 600x600mm nach Turnhallen DIN 18032



Zifferblatt: 400x400 und 600x600mm

- Metallgehäuse (400x400 Farbe: weiß / 600x600 Farbe: staubgrau)

Abmessung (mm)	Ableseentfernung (m)
400x400	25
600x600	50

Ansteuerungsmöglichkeiten:

- **Nebenuhrwerk: 24V 1/1 Minuten Impuls**
 - 24V polwechselnder Minutenimpuls, 7,5 mA Stromaufnahme
- **Nebenuhrwerk: Time Code TC „Zeitdiagramm“ (Auf Anfrage)**
 - Digitales Zeitprotokoll, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechende Hauptuhr erforderlich) kombiniert mit 24V polwechselnden Minutenimpuls, Stromaufnahme 8 mA.
- **Funkuhren: DCF - Funkgesteuert (Auf Anfrage)**
 - mit integrierter DCF-77 Empfangseinrichtung, 1,5V Batteriebetrieb (ohne Batterie)
Option: Netzteil 230V/AC (eingebaut)
- **Quarzuhren: Quarzgesteuert (Auf Anfrage)**
 - mit Quarzuhrwerk, 1,5V Batteriebetrieb (ohne Batterie)
Option: Netzteil 230V/AC (eingebaut)

Allgemeine Beschreibung:

- Gehäusetiefe 70mm
- Schutzgrad IP 52
- Flache Ziffernblattabdeckung aus Polycarbonat (Makrolon)
- Weißes Metallzifferblatt mit schwarzer Beschriftung (Stunden-/ Minutenmarken oder arabischen Zahlen), konische Stunden- und Minutenzeiger, Farbe schwarz.
- 400x400mm 2 Punkt Befestigung.
- 600x600mm 3 Punkt Befestigung.
- Einseitig zum Aufsetzen auf die Wand

SCHAUF GmbH

www.schauf-gmbh.de

Landwehr 47
42697 Solingen
Tel +49 (0) 212 / 38 23 52-0
Fax +49 (0) 212 / 38 23 52-69
info@schauf-gmbh.de

Ostende 5
04288 Leipzig
Tel +49 (0) 3 42 97 - 6 72 0
Fax +49 (0) 3 42 97 - 6 72 28
leipzig@schauf-gmbh.de

Version: V2.0
Datum: 01.09.2014
Erstellt: OD



SCHAUF

Ziffernblattausführungen:

A = mit arabischen Zahlen H = mit Stunden- und Minutenmarken

Gehäuseausführung: einseitig

Abmessungen in (mm)	Ziffer- blatt	Nebenuhr Std./Min. Min. Impuls	Nebenuhr Time Code	Funkuhr
400x400	A	141480-09 ¹⁾	141480-09TC ¹⁾	141480-09F ¹⁾
400x400	H	141481-09 ¹⁾	141481-09TC ¹⁾	141481-09F ¹⁾
600x600	H	141802-59 ²⁾	141802-59TC ²⁾	141802-59F ²⁾

Gewicht ca.:

- ¹⁾ 3,5 kg
- ²⁾ 4,5 kg

Optionen:

- Gehäuse in RAL-Farbe
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 36 oder 48 V
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 24, 48 oder 60 V umschaltbar
- Netzteil 230V/AC*

* = Netzteil nur für Funkuhren und Quarzuhren (Gewicht ca. 0,2 kg)