



SCHAUF

Analoge Uhren für Innenräume

Speziell für den Einsatz im Hygienebereichen der Lebensmittelindustrie

HORIZON IP 65



Zifferblatt: Ø 300, 500mm

- Aluminiumgehäuse (Farbe: RAL 7037)

Ø (mm)	Ableseentfernung (m)
300	12
500	40

Ansteuerungsmöglichkeiten:

- **Nebenuhrwerk: 24V 1/1 Minuten Impuls**
 - 24V polwechselnder Minutenimpuls, 7,5 mA Stromaufnahme;
ab D: 500 mm 15 mA Stromaufnahme
- **Nebenuhrwerk: Time Code TC „DCF-Zeitdatentelegramm“**
 - Digitales Zeitprotokoll, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechende Hauptuhr erforderlich) kombiniert mit 24V polwechselnden Minutenimpuls, Stromaufnahme 7 mA
ab D: 500 mm 20 mA Stromaufnahme



SCHAUF

Allgemeine Beschreibung:

- Schutzgrad IP 65
- Gewölbte Ziffernblattabdeckung aus Acrylglas
- Weißes Metallzifferblatt mit schwarzer Beschriftung (Stunden-/Minutenmarken oder arabische Zahlen), konische Stunden- und Minutenzeiger, Farbe schwarz, Sekundenzeiger rot.
- Einseitig zum Aufsetzen auf die Wand
- Doppelseitige Uhren inkl. Wand- oder Deckenbefestigung
- Temperaturbereich: -20° C - +50° C
- Luftfeuchtigkeit: max. 85%

Ziffernblattausführungen:

A = mit arabischen Zahlen H = mit Stunden- und Minutenmarken

Gehäuseausführung: einseitig

Ø (mm)	Ziffer- blatt	Nebenuhr Std./Min. Min. Impuls	Nebenuhr Time Code
300	A	5131120-00 ¹	5131520-00 ¹
300	H	5133120-00 ¹	5133520-00 ¹
500	A	5151120-00 ²	5151520-00 ²
500	H	5153120-00 ²	5153520-00 ²

Gehäuseausführung: doppelseitig inkl. Wand-/ oder Deckenhalter

Ø (mm)	Ziffer- blatt	Nebenuhr Std./Min. Min. Impuls	Nebenuhr Time Code
500	A	5451120-00 ³	5451520-00 ³
500	H	5453120-00 ³	5453520-00 ³

Gewicht ca.:

¹⁾ 2,0 kg ²⁾ 4,4 kg ³⁾ 7,0 kg

Optionen:

- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 36 oder 48 V
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 24, 48 oder 60 V umschaltbar
- Andere Ansteuerung (z.B. Quarz, Funk usw.)